



C3610DRJ (X)

Banco sega - 36 V Multi Volt - Ø 255 mm (10") - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Sega da banco da 10" Ø 255 mm a batteria a 36V – MV con motore brushless, Veloce, sicura e molto versatile per la possibilità di estendere il piano di lavoro in larghezza fino ad una misura totale, a destra della lama, di 880mm ed di aggiungere frontalmente altri 150mm di spazio disponibili. Taglia fino a 98mm lineari di truciolo da 13mm di spessore oppure 23mm di legno di pino da 50mm, con una carica di batteria BSL36B18.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 36V
- 5.000 giri/min. di velocità costante
- Avviamento progressivo
- Freno motore elettronico
- Regolazioni di taglio facili e precise
- Piano estensibile in larghezza e profondità
- Pulsante di accensione con protezione multipla
- Protezione sovraccarico con spegnimento automatico
- Fermi dentati anti-rimbalzo dei residui di taglio
- Carrello di supporto disponibile come accessorio optional
- Collegabile ad un aspiratore esterno

https://www.hikoki-powertools.it/foto/TIT/C3610DRJ_top_bladeguard_extended_2756_1.jpg • E' possibile estendere il piano di lavoro fino ad 880 mm in larghezza ed ottenere 150 mm extra in larghezza

https://www.hikoki-powertools.it/foto/TIT/C3610DRJXXXX_MV40-80_P_54_2756_1.jpg LAVORA, PIEGA E TRASPORTA • E' possibile acquistare separatamente il pratico carrello/supporto da lavoro pieghevole (HTA376510)

Applicazioni

Taglio di assi di legno, fogli di alluminio e lastre in cartongesso / fibrocemento / MDF utilizzando gli appositi dischi specifici per tipo di materiale.

Tensione batteria	36 V
Ø disco	255 (10") mm
Velocità a vuoto	5.000 giri/min
Altezza taglio max a 0°	79 mm
Altezza taglio max a 45°	57 mm
Capacità di taglio del piano a dx	880 mm
Capacità di taglio del piano a sx	440 mm
Inclinazione lama	0-45° sx
Angolazione appoggio pezzo regolabile	0-60° dx/sx
Larghezza	915 mm
Altezza	375 mm
Profondità	765 mm
Peso EPTA (con batteria BSL36B18)	30,5 kg
Codice articolo	C3610DRJW4
Codice EAN	4966376334506
Accessori in dotazione	2 chiavi x lama 2 chiavi a brugola - lama Ø 255 mm 40T - 1.6mm – leva spingi-pezzo - protezione lama – fermi dentati anti-rimbalo

**ALIMENTAZIONE IBRIDA!
SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!**



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.



Via Norvegia, 3 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) - VAT n. IT05844280965