



C6MEY2

Sega circolare 1.050 W - Ø 165 mm



Caratteristiche

Sega circolare C6MEY2 dotata di potente e robusto motore AC Brushless da 230 V. La potenza assorbita è di ben 1.050 W. Piccola e compatta (285 mm di lunghezza) dal design ergonomico e maneggevole grazie al suo peso ridotto di soli 2,9 kg. Dotata di freno motore ad arresto rapido ed avvio morbido Soft start. Tagli veloci, precisi e molto profondi! La nuova sega circolare #C6MEY2 renderà il tuo lavoro più facile. Dotata di base in alluminio pressofuso placcata nichel, resistente all'usura e ai colpi accidentali, carter lama sempre in alluminio per una maggiore robustezza, inoltre presenta un ugello per l'aspirazione ruotabile. Due velocità di lavoro modalità Power 4.500 giri/min e modalità Silent 2.000 giri/min. Estremamente stabile e bilanciata per un controllo ottimale ed una sorprendente profondità di taglio! Gli ingegneri Giapponesi di HiKOKI hanno progettato appositamente un particolare design della macchina che garantisce una profondità di taglio fino a 66 mm con una lama da 165 mm. Questa profondità di taglio solitamente si ottiene con lame da 190 mm. Dotare la macchina con una lama più piccola mantenendo la stessa profondità di taglio permette l'utilizzatore di avere una macchina più compatta e leggera e di risparmiare sul costo della lama stessa. L'elevata capacità di inclinazione da -5° a 45° ti permette di svolgere diverse tipologie di taglio. Luce a led e sistema soffiante per tenere pulita la linea di taglio. La macchina è dotata di Lama al widia, comoda regolazione della profondità di taglio, dispositivo di bloccaggio dell'albero per una rapida sostituzione della lama.

NOTE TECNICHE:

- Motore AC BRUSHLESS da 1.050 W
- Leggera e compatta solo 2.9 kg e 285 mm di lunghezza
- Due velocità di lavoro modalità Power 4.500 giri/min e modalità Silent 2.000 giri/min
- Elevata profondità di taglio 66 mm a 90° con lama da 165 mm
- Inclinazione lama da -5° a 45°
- Luce a Led e sistema soffiante sulla linea di taglio
- Freno motore ad arresto rapido ed avvio morbido Soft start

Applicazioni

Particolarmente adatta al lavoro di falegnameria, taglia vari tipi di legno ad una profondità massima di 66 mm a 90 gradi e di 46 mm a 45 gradi.

Specifiche

Ø lama	165 mm
Ø foro interno lama	- mm
Profondità di taglio a 90°	66 mm
Profondità di taglio a 45°	46 mm
Potenza assorbita	1.050 W
Velocità Power	4.500 giri/min
Velocità Silent	2.000 giri/min
Lunghezza	285 mm
Larghezza	185 mm
Altezza	250 mm
Peso	2,9 kg
Codice articolo	C6MEY2WBZ
Codice EAN	-
Accessori in dotazione	lama al widia Ø 165 mm - chiave esagonale - guida dritta - raccordo di aspirazione -



Via Norvegia, 3 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) - VAT n. IT05844280965